



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (T-Modell) (Baureihe 2142, Fahrzeugtyp R2ES)

Gültig ab EG-TG e1\*2018/858\*00214\*00 bis 03

Stand 19.04.2024

**Tip:** Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter [www.Mercedes-Benz.de](http://www.Mercedes-Benz.de) die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG

Girishankar

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (T-Modell) (Baureihe 2142, Fahrzeugtyp R2ES)

### Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/60 R17 99H M+S 7.5Jx17 ET: 30	VA + HA 225/60 R17 99Y 7.5Jx17 ET: 30
<b>AMG E 53 Hybrid</b> 214263	-	-
<b>E 200</b> 214250	Δ 1)	X 1)
<b>E 200 4MATIC</b> 214251	-	-
<b>E 220 d</b> 214204	Δ 1)	X 1)
<b>E 220 d 4MATIC</b> 214205	-	-
<b>E 220 d 4MATIC AllTerrain</b> 214214	-	-
<b>E 300 de</b> 214208	-	-
<b>E 300 de 4MATIC</b> 214209	-	-
<b>E 300de 4MATIC AllTerrain</b> 214219	-	-
<b>E 300 e</b> 214254	-	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (T-Modell) (Baureihe 2142, Fahrzeugtyp R2ES)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/60 R17 99H M+S 7.5Jx17 ET: 30	VA + HA 225/60 R17 99Y 7.5Jx17 ET: 30
<b>E 450 4MATIC</b> 214261	-	-
<b>E 450 4MATIC AllTerrain</b> 214265	-	-
<b>E 450 d 4MATIC</b> 214223	-	-
<b>E 450 d 4MATIC AllTerrain</b> 214233	-	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (T-Modell) (Baureihe 2142, Fahrzeugtyp R2ES)

### Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/55 R18 102H XL M+S 8Jx18 ET: 32,5	VA + HA 225/55 R18 102Y XL 8Jx18 ET: 32,5	VA + HA 235/55 R18 100Y 8Jx18 ET: 32,5
<b>AMG E 53 Hybrid</b> 214263	-	-	-
<b>E 200</b> 214250	Δ	X	-
<b>E 200 4MATIC</b> 214251	Δ	X	-
<b>E 220 d</b> 214204	Δ	X	-
<b>E 220 d 4MATIC</b> 214205	Δ	X	-
<b>E 220 d 4MATIC AllTerrain</b> 214214	-	-	X 2)
<b>E 300 de</b> 214208	-	-	-
<b>E 300 de 4MATIC</b> 214209	-	-	-
<b>E 300de 4MATIC AllTerrain</b> 214219	-	-	-
<b>E 300 e</b> 214254	-	-	-



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (T-Modell) (Baureihe 2142, Fahrzeugtyp R2ES)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/55 R18 102H XL M+S 8Jx18 ET: 32,5	VA + HA 225/55 R18 102Y XL 8Jx18 ET: 32,5	VA + HA 235/55 R18 100Y 8Jx18 ET: 32,5
<b>E 450 4MATIC</b> 214261	Δ	X	-
<b>E 450 4MATIC AllTerrain</b> 214265	-	-	X 2)
<b>E 450 d 4MATIC</b> 214223	Δ	X	-
<b>E 450 d 4MATIC AllTerrain</b> 214233	-	-	X 2)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (T-Modell) (Baureihe 2142, Fahrzeugtyp R2ES)

### Rad-/Reifenkombinationen 19" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/45 R19 102H XL M+S 8.5Jx19 ET: 35,5	VA 245/45 R19 102H XL M+S 8.5Jx19 ET: 35,5 HA 275/40 R19 105H XL M+S 9.5Jx19 ET: 51	VA 245/45 R19 102V XL M+S 9Jx19 ET: 16 HA 275/40 R19 105V XL M+S 9.5Jx19 ET: 36,1	VA 245/45 R19 102Y XL 8.5Jx19 ET: 35,5 HA 275/40 R19 105Y XL 9.5Jx19 ET: 51	VA + HA 255/45 R19 104V XL M+S 8.5Jx19 ET: 30	VA + HA 255/45 R19 104Y XL 8.5Jx19 ET: 30
<b>AMG E 53 Hybrid</b> 214263	-	-	Δ	-	-	-
<b>E 200</b> 214250	Δ	Δ	-	X	-	-
<b>E 200 4MATIC</b> 214251	Δ	Δ	-	X	-	-
<b>E 220 d</b> 214204	Δ	Δ	-	X	-	-
<b>E 220 d 4MATIC</b> 214205	Δ	Δ	-	X	-	-
<b>E 220 d 4MATIC AllTerrain</b> 214214	-	-	-	-	Δ 2)	X 2)
<b>E 300 de</b> 214208	-	Δ	-	X	-	-
<b>E 300 de 4MATIC</b> 214209	-	Δ	-	X	-	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (T-Modell) (Baureihe 2142, Fahrzeugtyp R2ES)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/45 R19 102H XL M+S 8.5Jx19 ET: 35,5	VA 245/45 R19 102H XL M+S 8.5Jx19 ET: 35,5 HA 275/40 R19 105H XL M+S 9.5Jx19 ET: 51	VA 245/45 R19 102V XL M+S 9Jx19 ET: 16 HA 275/40 R19 105V XL M+S 9.5Jx19 ET: 36,1	VA 245/45 R19 102Y XL 8.5Jx19 ET: 35,5 HA 275/40 R19 105Y XL 9.5Jx19 ET: 51	VA + HA 255/45 R19 104V XL M+S 8.5Jx19 ET: 30	VA + HA 255/45 R19 104Y XL 8.5Jx19 ET: 30
<b>E 300de 4MATIC AllTerrain</b> 214219	-	Δ	-	-	-	-
<b>E 300 e</b> 214254	-	Δ	-	X	-	-
<b>E 450 4MATIC</b> 214261	Δ	Δ	-	X	-	-
<b>E 450 4MATIC AllTerrain</b> 214265	-	-	-	-	Δ 2)	X 2)
<b>E 450 d 4MATIC</b> 214223	Δ	Δ	-	X	-	-
<b>E 450 d 4MATIC AllTerrain</b> 214233	-	-	-	-	Δ 2)	X 2)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (T-Modell) (Baureihe 2142, Fahrzeugtyp R2ES)

### Rad-/Reifenkombinationen 19" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 255/45 R19 104Y XL 8.5Jx19 ET: 30 HA 285/40 R19 107Y XL 10Jx19 ET: 48,1	VA 255/45 ZR19 (104Y) XL 9.5Jx19 ET: 22,1 HA 285/40 ZR19 (107Y) XL 10.5Jx19 ET: 40
<b>AMG E 53 Hybrid</b> 214263	-	X
<b>E 200</b> 214250	-	-
<b>E 200 4MATIC</b> 214251	-	-
<b>E 220 d</b> 214204	-	-
<b>E 220 d 4MATIC</b> 214205	-	-
<b>E 220 d 4MATIC AllTerrain</b> 214214	X 2)	-
<b>E 300 de</b> 214208	-	-
<b>E 300 de 4MATIC</b> 214209	-	-
<b>E 300de 4MATIC AllTerrain</b> 214219	X 2)	-



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (T-Modell) (Baureihe 2142, Fahrzeugtyp R2ES)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 255/45 R19 104Y XL 8.5Jx19 ET: 30 HA 285/40 R19 107Y XL 10Jx19 ET: 48,1	VA 255/45 ZR19 (104Y) XL 9.5Jx19 ET: 22,1 HA 285/40 ZR19 (107Y) XL 10.5Jx19 ET: 40
<b>E 300 e</b> 214254	-	-
<b>E 450 4MATIC</b> 214261	-	-
<b>E 450 4MATIC AllTerrain</b> 214265	X 2)	-
<b>E 450 d 4MATIC</b> 214223	-	-
<b>E 450 d 4MATIC AllTerrain</b> 214233	X 2)	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (T-Modell) (Baureihe 2142, Fahrzeugtyp R2ES)

### Rad-/Reifenkombinationen 20" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R20 99V XL M+S 8.5Jx20 ET: 35,5 HA 275/35 R20 102V XL M+S 9.5Jx20 ET: 51	VA 245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20 ET: 35,5 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20 ET: 51	VA + HA 255/40 R20 101Y XL 9Jx20 ET: 32	VA 255/40 R20 101Y XL 9Jx20 ET: 32 HA 285/35 R20 104Y XL 10Jx20 ET: 48,1	VA 265/40 R20 104W XL M+S 9.5Jx20 ET: 25,2 HA 295/35 R20 105W XL M+S 10.5Jx20 ET: 43	VA 265/40 R20 104Y XL 9.5Jx20 ET: 25,2 HA 295/35 R20 105Y XL 10.5Jx20 ET: 43
<b>AMG E 53 Hybrid</b> 214263	-	-	-	-	Δ	X
<b>E 200</b> 214250	Δ	X	-	-	-	-
<b>E 200 4MATIC</b> 214251	Δ	X	-	-	-	-
<b>E 220 d</b> 214204	Δ	X	-	-	-	-
<b>E 220 d 4MATIC</b> 214205	Δ	X	-	-	-	-
<b>E 220 d 4MATIC AllTerrain</b> 214214	-	-	X 2)	X 2)	-	-
<b>E 300 de</b> 214208	-	X	-	-	-	-
<b>E 300 de 4MATIC</b> 214209	-	X	-	-	-	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (T-Modell) (Baureihe 2142, Fahrzeugtyp R2ES)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R20 99V XL M+S 8.5Jx20 ET: 35,5 HA 275/35 R20 102V XL M+S 9.5Jx20 ET: 51	VA 245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20 ET: 35,5 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20 ET: 51	VA + HA 255/40 R20 101Y XL 9Jx20 ET: 32	VA 255/40 R20 101Y XL 9Jx20 ET: 32 HA 285/35 R20 104Y XL 10Jx20 ET: 48,1	VA 265/40 R20 104W XL M+S 9.5Jx20 ET: 25,2 HA 295/35 R20 105W XL M+S 10.5Jx20 ET: 43	VA 265/40 R20 104Y XL 9.5Jx20 ET: 25,2 HA 295/35 R20 105Y XL 10.5Jx20 ET: 43
<b>E 300de 4MATIC AllTerrain</b> 214219	-	-	-	X 2)	-	-
<b>E 300 e</b> 214254	-	X	-	-	-	-
<b>E 450 4MATIC</b> 214261	Δ	X	-	-	-	-
<b>E 450 4MATIC AllTerrain</b> 214265	-	-	X 2)	X 2)	-	-
<b>E 450 d 4MATIC</b> 214223	Δ	X	-	-	-	-
<b>E 450 d 4MATIC AllTerrain</b> 214233	-	-	X 2)	X 2)	-	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (T-Modell) (Baureihe 2142, Fahrzeugtyp R2ES)

### Rad-/Reifenkombinationen 20" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 265/40 ZR20 (104Y) XL 9.5Jx20 ET: 25,2 HA 295/35 ZR20 (105Y) XL 10.5Jx20 ET: 43
<b>AMG E 53 Hybrid</b> 214263	X
<b>E 200</b> 214250	-
<b>E 200 4MATIC</b> 214251	-
<b>E 220 d</b> 214204	-
<b>E 220 d 4MATIC</b> 214205	-
<b>E 220 d 4MATIC AllTerrain</b> 214214	-
<b>E 300 de</b> 214208	-
<b>E 300 de 4MATIC</b> 214209	-
<b>E 300de 4MATIC AllTerrain</b> 214219	-



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (T-Modell) (Baureihe 2142, Fahrzeugtyp R2ES)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 265/40 ZR20 (104Y) XL 9.5Jx20 ET: 25,2 HA 295/35 ZR20 (105Y) XL 10.5Jx20 ET: 43
<b>E 300 e</b> 214254	-
<b>E 450 4MATIC</b> 214261	-
<b>E 450 4MATIC</b> <b>AllTerrain</b> 214265	-
<b>E 450 d 4MATIC</b> 214223	-
<b>E 450 d 4MATIC</b> <b>AllTerrain</b> 214233	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (T-Modell) (Baureihe 2142, Fahrzeugtyp R2ES)

### Rad-/Reifenkombinationen 21"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R21 96Y XL 8.5Jx21 ET: 35,5 HA 275/30 R21 98Y XL 9.5Jx21 ET: 51	VA 265/35 ZR21 101Y XL 9.5Jx21 ET: 25,1 HA HL 295/30 ZR21 105Y XL 10.5Jx21 ET: 43
<b>AMG E 53 Hybrid</b> 214263	-	X
<b>E 200</b> 214250	X	-
<b>E 200 4MATIC</b> 214251	X	-
<b>E 220 d</b> 214204	X	-
<b>E 220 d 4MATIC</b> 214205	X	-
<b>E 220 d 4MATIC AllTerrain</b> 214214	-	-
<b>E 300 de</b> 214208	-	-
<b>E 300 de 4MATIC</b> 214209	-	-
<b>E 300de 4MATIC AllTerrain</b> 214219	-	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (T-Modell) (Baureihe 2142, Fahrzeugtyp R2ES)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R21 96Y XL 8.5Jx21 ET: 35,5 HA 275/30 R21 98Y XL 9.5Jx21 ET: 51	VA 265/35 ZR21 101Y XL 9.5Jx21 ET: 25,1 HA HL 295/30 ZR21 105Y XL 10.5Jx21 ET: 43
<b>E 300 e</b> 214254	-	-
<b>E 450 4MATIC</b> 214261	X	-
<b>E 450 4MATIC AllTerrain</b> 214265	-	-
<b>E 450 d 4MATIC</b> 214223	X	-
<b>E 450 d 4MATIC AllTerrain</b> 214233	-	-



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (T-Modell) (Baureihe 2142, Fahrzeugtyp R2ES)

### Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen.  
Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.  
Für alle Reifen: Reifenklasse C1

### Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nicht zulässig in Verbindung mit dem SA-Code:
  - U29 (Sport-Bremsanlage)
2. Nur für All Terrain Fahrzeuge freigegeben

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder





## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (T-Modell) (Baureihe 2142, Fahrzeugtyp R2ES)

### Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
8 J x 18 ET 32,5	A21440129007X23
8 J x 18 ET 32,5	A25440146007X43
8 J x 18 ET 32,5	A25440154007X23
8 J x 18 ET 32,5	A25440101007X23
8 J x 18 ET 32,5	A21440122007X23
8 J x 18 ET 32,5	A21440128007X23
8 J x 18 ET 32,5	A21440117007Y51
7.5 J x 17 ET 30	A2144000200
8,5 J x 21 ET 35,5	A21440107007X23
9,5 J x 21 ET 51	A21440108007X23
8.5 J x 20 ET 35.5	A21440125007X23
8,5 J x 20 ET 35,5	A21440125007X72
8,5 J x 20 ET 35,5	A21440105007X23
8,5 J x 20 ET 35,5	A21440105007X72
9,5 J x 20 ET 51	A21440106007X72
9,5 J x 20 ET 51	A21440126007X23
9,5 J x 20 ET 51	A21440126007X72
9,5 J x 20 ET 51	A21440106007X23
8.5 J x 19 ET 35.5	A21440123007X23
8.5 J x 19 ET 35.5	A21440132007X23
8.5 J x 19 ET 35.5	A21440134007X44
8.5 J x 19 ET 35.5	A21440136007X23
8,5 J x 19 ET 35,5	A21440103007X23
8,5 J x 19 ET 35,5	A21440103007Y51
8.5 J x 19 ET 35.5	A21440130007X23
9,5 J x 19 ET 51	A21440124007X23
9,5 J x 19 ET 51	A21440135007X44
9,5 J x 19 ET 51	A21440133007X23
9,5 J x 19 ET 51	A21440131007X23
9,5 J x 19 ET 51	A21440104007X23
9,5 J x 19 ET 51	A2144000300
8,5 J x 19 ET 30	A21440140007X23
8,5 J x 19 ET 30	A21440141007X23
10 J x 19 ET 48,1	A21440149007X23