



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLB-Klasse (Baureihe 2476 - Typ F2B)

Gültig ab EG-TG e1*2007/46*1909*03 bis *26

Stand 18.06.2024

Tip: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG

Girishankar

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLB-Klasse (Baureihe 2476 - Typ F2B)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 215/65 R17 99H M+S 6.5Jx17 ET: 44	VA + HA 215/65 R17 99V 6.5Jx17 ET: 44	VA + HA 215/65 R17 99V 7Jx17 ET: 44
AMG GLB 35 247651	-	-	-
AMG GLB 35 4MATIC 247651	-	-	-
GLB 180 247684	Δ 1) 6)	X 1) 6)	X 1) 6)
GLB 180 d 247610	Δ 1) 6)	X 1) 6)	X 1) 6)
GLB 200 247687	Δ 1) 6)	X 1) 6)	X 1) 6)
GLB 200 4MATIC 247688	Δ 6)	X 6)	X 6)
GLB 200 d 247612	Δ 1) 6)	X 1) 6)	X 1) 6)
GLB 200 d 4MATIC 247613	Δ 1) 3) 6)	X 1) 3) 6)	X 1) 3) 6)
GLB 220 4MATIC 247645	Δ 6)	X 6)	-
GLB 220 d 247614	Δ 1) 6)	X 1) 6)	X 1) 6)
GLB 220 d 4MATIC 247615	Δ 4) 7)	X 4) 7)	X 4) 7)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLB-Klasse (Baureihe 2476 - Typ F2B)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 215/65 R17 99H M+S 6.5Jx17 ET: 44	VA + HA 215/65 R17 99V 6.5Jx17 ET: 44	VA + HA 215/65 R17 99V 7Jx17 ET: 44
GLB 250 247646	Δ 5) 6)	X 5) 6)	X 5) 6)
GLB 250 4MATIC 247647	Δ 5) 6)	X 5) 6)	X 5) 6)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLB-Klasse (Baureihe 2476 - Typ F2B)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 215/60 R18 98H M+S 6.5Jx18 ET: 44	VA + HA 235/55 R18 100W 7.5Jx18 ET: 53
AMG GLB 35 247651	-	-
AMG GLB 35 4MATIC 247651	-	-
GLB 180 247684	Δ	X
GLB 180 d 247610	Δ	X
GLB 200 247687	Δ	X
GLB 200 4MATIC 247688	Δ	X
GLB 200 d 247612	Δ	X
GLB 200 d 4MATIC 247613	Δ	X
GLB 220 4MATIC 247645	Δ	X
GLB 220 d 247614	Δ	X
GLB 220 d 4MATIC 247615	Δ	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLB-Klasse (Baureihe 2476 - Typ F2B)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 215/60 R18 98H M+S 6.5Jx18 ET: 44	VA + HA 235/55 R18 100W 7.5Jx18 ET: 53
GLB 250 247646	Δ	X
GLB 250 4MATIC 247647	Δ	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLB-Klasse (Baureihe 2476 - Typ F2B)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/50 R19 99H M+S 7.5Jx19 ET: 53	VA + HA 235/50 R19 99V M+S 8Jx19 ET: 49	VA + HA 235/50 R19 99W 7.5Jx19 ET: 53	VA + HA 235/50 ZR19 99Y 8Jx19 ET: 49
AMG GLB 35 247651	-	Δ	-	X
AMG GLB 35 4MATIC 247651	-	Δ	-	X
GLB 180 247684	Δ	-	X	-
GLB 180 d 247610	Δ	-	X	-
GLB 200 247687	Δ	-	X	-
GLB 200 4MATIC 247688	Δ	-	X	-
GLB 200 d 247612	Δ	-	X	-
GLB 200 d 4MATIC 247613	Δ	-	X	-
GLB 220 4MATIC 247645	Δ	-	X	-
GLB 220 d 247614	Δ	-	X	-
GLB 220 d 4MATIC 247615	Δ	-	X	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLB-Klasse (Baureihe 2476 - Typ F2B)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/50 R19 99H M+S 7.5Jx19 ET: 53	VA + HA 235/50 R19 99V M+S 8Jx19 ET: 49	VA + HA 235/50 R19 99W 7.5Jx19 ET: 53	VA + HA 235/50 ZR19 99Y 8Jx19 ET: 49
GLB 250 247646	△	-	X	-
GLB 250 4MATIC 247647	△	-	X	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLB-Klasse (Baureihe 2476 - Typ F2B)

Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/45 R20 96H M+S 8Jx20 ET: 48	VA + HA 235/45 R20 96W 8Jx20 ET: 48	VA + HA 255/40 R20 101V XL M+S 8.5Jx20 ET: 51,5	VA + HA 255/40 ZR20 101Y XL 8.5Jx20 ET: 51,5
AMG GLB 35 247651	-	-	Δ	X
AMG GLB 35 4MATIC 247651	-	-	Δ	X
GLB 180 247684	Δ 2)	X 2)	-	-
GLB 180 d 247610	Δ 2)	X 2)	-	-
GLB 200 247687	Δ 2)	X 2)	-	-
GLB 200 4MATIC 247688	Δ 2)	X 2)	-	-
GLB 200 d 247612	Δ 2)	X 2)	-	-
GLB 200 d 4MATIC 247613	Δ 2)	X 2)	-	-
GLB 220 4MATIC 247645	Δ 2)	X 2)	-	-
GLB 220 d 247614	Δ 2)	X 2)	-	-
GLB 220 d 4MATIC 247615	Δ 2) 8)	X 2) 8)	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLB-Klasse (Baureihe 2476 - Typ F2B)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/45 R20 96H M+S 8Jx20 ET: 48	VA + HA 235/45 R20 96W 8Jx20 ET: 48	VA + HA 255/40 R20 101V XL M+S 8.5Jx20 ET: 51,5	VA + HA 255/40 ZR20 101Y XL 8.5Jx20 ET: 51,5
GLB 250 247646	Δ 2)	X 2)	-	-
GLB 250 4MATIC 247647	Δ 2)	X 2)	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLB-Klasse (Baureihe 2476 - Typ F2B)

Rad-/Reifenkombinationen 21"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 255/35 ZR21 98Y XL 8.5Jx21 ET: 51
AMG GLB 35 247651	X
AMG GLB 35 4MATIC 247651	X
GLB 180 247684	-
GLB 180 d 247610	-
GLB 200 247687	-
GLB 200 4MATIC 247688	-
GLB 200 d 247612	-
GLB 200 d 4MATIC 247613	-
GLB 220 4MATIC 247645	-
GLB 220 d 247614	-
GLB 220 d 4MATIC 247615	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLB-Klasse (Baureihe 2476 - Typ F2B)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 255/35 ZR21 98Y XL 8.5Jx21 ET: 51
GLB 250 247646	-
GLB 250 4MATIC 247647	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLB-Klasse (Baureihe 2476 - Typ F2B)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen.
Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.
Für alle Reifen: Reifenklasse C1

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nur gültig bis einschließlich EG-Typgenehmigung e1*2007/46*1909*06:
 - Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
 - U29 (Sport Bremsanlage)
2. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
 - 457 (Komfortfahrwerk mit Verstelldämpfung).
3. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
 - 847 (3. Sitzreihe).
4. Nur gültig bis einschließlich EG-Typgenehmigung e1*2007/46*1909*06:
 - Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - 847 (3. Sitzreihe),
 - 950 (AMG Line)
5. Nur gültig bis einschließlich EG-Typgenehmigung e1*2007/46*1909*06:
 - Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - U29 (Sport Bremsanlage),
 - 950 (AMG Line)
6. Gültig ab EG-Typgenehmigung e1*2007/46*1909*07:
 - Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - U28 (Bremsanlage verstärkt),
 - U29 (Sport Bremsanlage)
7. Gültig ab EG-Typgenehmigung e1*2007/46*1909*07:
 - Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - 847 (3.Sitzreihe),
 - U28 (Bremsanlage verstärkt),
 - U29 (Sport Bremsanlage)
8. Gültig ab EG-Typgenehmigung e1*2007/46*1909*21:
 - Nicht zulässig in Verbindung SA-CODE:
 - U28 (Bremsanlage verstärkt)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLB-Klasse (Baureihe 2476 - Typ F2B)

Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
6,5 J x 18 ET 44	A24740126007X35
6,5 J x 17 ET 44	A17740104007756
6,5 J x 17 ET 44	A17740110007X23
6,5 J x 17 ET 44	A17740110007X36
6,5 J x 17 ET 44	A17740128007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740129007X23
6,5 J x 17 ET 44	A17740130007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740135007X23
6,5 J x 17 ET 44	A17740104007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740103007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740102007X23
6,5 J x 17 ET 44	A17740104007X68
6,5 J x 17 ET 44	A17740112007X45
6,5 J x 17 ET 44	A17740135007X36
8 J x 20 ET 48	A24740116007X21
8 J x 20 ET 48	A24740116007X72
8 J x 20 ET 48	A24740116009Y31
8 J x 20 ET 48	A24740137007X44
8 J x 20 ET 48	A24740137007Y06
8 J x 20 ET 48	A24740140007X36
8 J x 20 ET 48	A24740152007X23
8 J x 20 ET 48	A24740152007X72
8 J x 20 ET 48	A24740153007X23
7,5 J x 19 ET 53	A24740115007X23
7,5 J x 19 ET 53	A24740115007Y51
7,5 J x 19 ET 53	A24740131007X23
7,5 J x 19 ET 53	A24740131007X36
7,5 J x 19 ET 53	A24740136007X23
7,5 J x 19 ET 53	A24740136007X36
7,5 J x 19 ET 53	A24740139007X23
8 J x 19 ET 49	A24740118007Y51
8 J x 19 ET 49	A24740119007X71
8 J x 19 ET 49	A24740119007Y51
8 J x 19 ET 49	A24740119007X36
7,5 J x 18 ET 53	A24740128007X23
7,5 J x 18 ET 53	A24740130007X45
7,5 J x 18 ET 53	A24740138007X23
7,5 J x 18 ET 53	A24740127007X23
7,5 J x 18 ET 53	A24740129007X23
7,5 J x 18 ET 53	A24740150007X23
7,5 J x 18 ET 53	A24740151007X28
8,5 J x 21 ET 51	A24740122007X21
8,5 J x 21 ET 51	A24740122007X71
8,5 J x 21 ET 51	A24740123007X71
8,5 J x 20 ET 51,5	A24740120007X21
8,5 J x 20 ET 51,5	A24740120007X71



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLB-Klasse (Baureihe 2476 - Typ F2B)

Felgenreiße

8,5 J x 20 ET 51,5

A-Teilenummer

A24740146007X71