



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 2140, Fahrzeugtyp R2EW)

Gültig ab EG-TG e1*2018/858*00213*00 bis 03

Stand 14.05.2024

Tip: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG

Girishankar

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 2140, Fahrzeugtyp R2EW)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/60 R17 99H M+S 7.5Jx17 ET: 30	VA + HA 225/60 R17 99Y 7.5Jx17 ET: 30
AMG E 53 Hybrid 214063	-	-
E 180 214041	Δ 1)	X 1)
E 200 214050	Δ 1)	X 1)
E 200 4MATIC 214051	-	-
E 220 d 214004	Δ 1)	X 1)
E 220 d 4MATIC 214005	-	-
E 300 de 214008	-	-
E 300 de 4MATIC 214009	-	-
E 300 e 214054	-	-
E 300 e 4MATIC 214056	-	-
E 400 e 4MATIC 214055	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 2140, Fahrzeugtyp R2EW)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/60 R17 99H M+S 7.5Jx17 ET: 30	VA + HA 225/60 R17 99Y 7.5Jx17 ET: 30
E 450 4MATIC 214061	-	-
E 450 d 4MATIC 214023	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 2140, Fahrzeugtyp R2EW)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/55 R18 102H XL M+S 8Jx18 ET: 32,5	VA + HA 225/55 R18 102Y XL 8Jx18 ET: 32,5
AMG E 53 Hybrid 214063	-	-
E 180 214041	Δ	X
E 200 214050	Δ	X
E 200 4MATIC 214051	Δ	X
E 220 d 214004	Δ	X
E 220 d 4MATIC 214005	Δ	X
E 300 de 214008	-	-
E 300 de 4MATIC 214009	-	-
E 300 e 214054	-	-
E 300 e 4MATIC 214056	-	-
E 400 e 4MATIC 214055	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 2140, Fahrzeugtyp R2EW)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/55 R18 102H XL M+S 8Jx18 ET: 32,5	VA + HA 225/55 R18 102Y XL 8Jx18 ET: 32,5
E 450 4MATIC 214061	Δ	X
E 450 d 4MATIC 214023	Δ	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 2140, Fahrzeugtyp R2EW)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA	VA	VA	VA	VA
	245/45 R19 102H XL M+S 8.5Jx19 ET: 35,5	245/45 R19 102H XL M+S 8.5Jx19 ET: 35,5 HA 275/40 R19 105H XL M+S 9.5Jx19 ET: 51	245/45 R19 102V XL M+S 9Jx19 ET: 16 HA 275/40 R19 105V XL M+S 9.5Jx19 ET: 36,1	245/45 R19 102Y XL 8.5Jx19 ET: 35,5 HA 275/40 R19 105Y XL 9.5Jx19 ET: 51	255/45 ZR19 (104Y) XL 9.5Jx19 ET: 22,1 HA 285/40 ZR19 (107Y) XL 10.5Jx19 ET: 40
AMG E 53 Hybrid 214063	-	-	Δ	-	X
E 180 214041	Δ	Δ	-	X	-
E 200 214050	Δ	Δ	-	X	-
E 200 4MATIC 214051	Δ	Δ	-	X	-
E 220 d 214004	Δ	Δ	-	X	-
E 220 d 4MATIC 214005	Δ	Δ	-	X	-
E 300 de 214008	Δ 2)	Δ	-	X	-
E 300 de 4MATIC 214009	Δ 2)	Δ	-	X	-
E 300 e 214054	Δ 2)	Δ	-	X	-
E 300 e 4MATIC 214056	Δ 2)	Δ	-	X	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 2140, Fahrzeugtyp R2EW)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/45 R19 102H XL M+S 8.5Jx19 ET: 35,5	VA 245/45 R19 102H XL M+S 8.5Jx19 ET: 35,5 HA 275/40 R19 105H XL M+S 9.5Jx19 ET: 51	VA 245/45 R19 102V XL M+S 9Jx19 ET: 16 HA 275/40 R19 105V XL M+S 9.5Jx19 ET: 36,1	VA 245/45 R19 102Y XL 8.5Jx19 ET: 35,5 HA 275/40 R19 105Y XL 9.5Jx19 ET: 51	VA 255/45 ZR19 (104Y) XL 9.5Jx19 ET: 22,1 HA 285/40 ZR19 (107Y) XL 10.5Jx19 ET: 40
E 400 e 4MATIC 214055	Δ 2)	Δ	-	X	-
E 450 4MATIC 214061	Δ	Δ	-	X	-
E 450 d 4MATIC 214023	Δ	Δ	-	X	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 2140, Fahrzeugtyp R2EW)

Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA	VA	VA	VA	VA
	245/40 R20 99V XL M+S 8.5Jx20 ET: 35,5 HA 275/35 R20 102V XL M+S 9.5Jx20 ET: 51	245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20 ET: 35,5 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20 ET: 51	265/40 R20 104W XL M+S 9.5Jx20 ET: 25,2 HA 295/35 R20 105W XL M+S 10.5Jx20 ET: 43	265/40 R20 104Y XL 9.5Jx20 ET: 25,2 HA 295/35 R20 105Y XL 10.5Jx20 ET: 43	265/40 ZR20 (104Y) XL 9.5Jx20 ET: 25,2 HA 295/35 ZR20 (105Y) XL 10.5Jx20 ET: 43
AMG E 53 Hybrid 214063	-	-	Δ 3)	X	X
E 180 214041	Δ	X	-	-	-
E 200 214050	Δ	X	-	-	-
E 200 4MATIC 214051	Δ	X	-	-	-
E 220 d 214004	Δ	X	-	-	-
E 220 d 4MATIC 214005	Δ	X	-	-	-
E 300 de 214008	-	X	-	-	-
E 300 de 4MATIC 214009	-	X	-	-	-
E 300 e 214054	-	X	-	-	-
E 300 e 4MATIC 214056	-	X	-	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 2140, Fahrzeugtyp R2EW)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA	VA	VA	VA	VA
	245/40 R20 99V XL M+S 8.5Jx20 ET: 35,5 HA 275/35 R20 102V XL M+S 9.5Jx20 ET: 51	245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20 ET: 35,5 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20 ET: 51	265/40 R20 104W XL M+S 9.5Jx20 ET: 25,2 HA 295/35 R20 105W XL M+S 10.5Jx20 ET: 43	265/40 R20 104Y XL 9.5Jx20 ET: 25,2 HA 295/35 R20 105Y XL 10.5Jx20 ET: 43	265/40 ZR20 (104Y) XL 9.5Jx20 ET: 25,2 HA 295/35 ZR20 (105Y) XL 10.5Jx20 ET: 43
E 400 e 4MATIC 214055	-	X	-	-	-
E 450 4MATIC 214061	Δ	X	-	-	-
E 450 d 4MATIC 214023	Δ	X	-	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 2140, Fahrzeugtyp R2EW)

Rad-/Reifenkombinationen 21"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R21 96Y XL 8.5Jx21 ET: 35,5 HA 275/30 R21 98Y XL 9.5Jx21 ET: 51	VA 265/35 ZR21 101Y XL 9.5Jx21 ET: 25,1 HA HL 295/30 ZR21 105Y XL 10.5Jx21 ET: 43
AMG E 53 Hybrid 214063	-	X
E 180 214041	X	-
E 200 214050	X	-
E 200 4MATIC 214051	X	-
E 220 d 214004	X	-
E 220 d 4MATIC 214005	X	-
E 300 de 214008	-	-
E 300 de 4MATIC 214009	-	-
E 300 e 214054	-	-
E 300 e 4MATIC 214056	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 2140, Fahrzeugtyp R2EW)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R21 96Y XL 8.5Jx21 ET: 35,5 HA 275/30 R21 98Y XL 9.5Jx21 ET: 51	VA 265/35 ZR21 101Y XL 9.5Jx21 ET: 25,1 HA HL 295/30 ZR21 105Y XL 10.5Jx21 ET: 43
E 400 e 4MATIC 214055	-	-
E 450 4MATIC 214061	X	-
E 450 d 4MATIC 214023	X	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 2140, Fahrzeugtyp R2EW)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen.
Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.
Für alle Reifen: Reifenklasse C1

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-Codes:
 - U29 (Sport-Bremsanlage),
 - 201 (Hinterachslenkung)
2. Nicht zulässig in Verbindung mit dem SA-Code:
 - 489 (Airmatic DC / Luftfederung Semiaktiv)
3. Diese Reifen können nur für Vmax bis 240 km/h verwendet werden.

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 2140, Fahrzeugtyp R2EW)

Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
8 J x 18 ET 32,5	A21440129007X23
8 J x 18 ET 32,5	A25440146007X43
8 J x 18 ET 32,5	A25440101007X23
8 J x 18 ET 32,5	A25440154007X23
8 J x 18 ET 32,5	A21440117007Y51
8 J x 18 ET 32,5	A21440122007X23
8 J x 18 ET 32,5	A21440128007X23
7.5 J x 17 ET 30	A2144000200
8.5 J x 21 ET 35.5	A21440107007X23
9,5 J x 21 ET 51	A21440108007X23
8,5 J x 20 ET 35,5	A21440125007X23
8,5 J x 20 ET 35,5	A21440125007X72
8.5 J x 20 ET 35.5	A21440105007X23
8.5 J x 20 ET 35.5	A21440105007X72
9,5 J x 20 ET 51	A21440126007X72
9,5 J x 20 ET 51	A21440126007X23
9,5 J x 20 ET 51	A21440106007X72
9.5 J x 20 ET 51	A21440106007X23
8,5 J x 19 ET 35,5	A21440132007X23
8,5 J x 19 ET 35,5	A21440123007X23
8,5 J x 19 ET 35,5	A21440103007Y51
8,5 J x 19 ET 35,5	A21440134007X44
8,5 J x 19 ET 35,5	A21440136007X23
8,5 J x 19 ET 35,5	A21440130007X23
8.5 J x 19 ET 35.5	A2144000300
8.5 J x 19 ET 35.5	A21440103007X23
9,5 J x 19 ET 51	A21440135007X44
9,5 J x 19 ET 51	A21440124007X23
9,5 J x 19 ET 51	A21440131007X23
9,5 J x 19 ET 51	A21440133007X23
9,5 J x 19 ET 51	A21440104007X23