



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die Mercedes-AMG GT (2t Coupé) (Baureihe 1923, Fahrzeugtyp R1GTAMG)

Gültig bis EG-TG e1*2018/858*00296*00 bis 04

Stand: 30.05.2024

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG

Girishankar

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die Mercedes-AMG GT (2t Coupé) (Baureihe 1923, Fahrzeugtyp R1GTAMG)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 255/45 R19 104V XL M+S 9.5Jx19 ET: 50 HA 285/40 R19 107V XL M+S 11Jx19 ET: 53	VA 255/45 R19 104V XL M+S 9.5Jx19 ET: 50,5 HA 285/40 R19 107V XL M+S 11Jx19 ET: 53,5	VA 255/45 ZR19 (104Y) XL 9.5Jx19 ET: 50 HA 285/40 ZR19 (107Y) XL 11Jx19 ET: 53	VA 255/45 ZR19 (104Y) XL 9.5Jx19 ET: 50,5 HA 285/40 ZR19 (107Y) XL 11Jx19 ET: 53,5
AMG GT 43 192342	Δ 1)	Δ 1)	X 1)	X 1)
AMG GT 55 4MATIC+ 192380	-	-	-	-
AMG GT 63 4MATIC+ 192378	-	-	-	-
AMG GT 63 S E Performance 192382	-	-	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die Mercedes-AMG GT (2t Coupé) (Baureihe 1923, Fahrzeugtyp R1GTAMG)

Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 265/40 R20 104W XL M+S 9.5Jx20 ET: 53,5 HA 295/35 R20 105W XL M+S 11Jx20 ET: 56	VA 265/40 ZR20 (104Y) XL 9.5Jx20 ET: 53,5 HA 295/35 ZR20 (105Y) XL 11Jx20 ET: 56	VA 295/35 R20 105W XL M+S 10.5Jx20 ET: 42 HA 295/35 R20 105W XL M+S 11Jx20 ET: 33	VA 295/35 ZR20 (105Y) XL 10.5Jx20 ET: 42 HA 305/35 ZR20 (107Y) XL 11Jx20 ET: 33
AMG GT 43 192342	△	X	-	-
AMG GT 55 4MATIC+ 192380	-	-	△	X
AMG GT 63 4MATIC+ 192378	-	-	△	X
AMG GT 63 S E Performance 192382	-	-	△	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die Mercedes-AMG GT (2t Coupé) (Baureihe 1923, Fahrzeugtyp R1GTAMG)

Rad-/Reifenkombinationen 21"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA	VA	VA	VA	VA
	265/35 R21 101W XL M+S 9.5Jx21 ET: 56 HA 295/30 R21 102W XL M+S 11Jx21 ET: 60	275/35 ZR21 (103Y) XL 9.5Jx21 ET: 56 HA 305/30 ZR21 (104Y) XL 11Jx21 ET: 60	275/35 ZR21 (103Y) XL 9.5Jx21 ET: 56 HA HL 305/30 ZR21 (107Y) XL 11Jx21 ET: 60	295/30 R21 102W XL M+S 10.5Jx21 ET: 42 HA 305/30 R21 104W XL M+S 11Jx21 ET: 33	295/30 ZR21 (102Y) XL 10.5Jx21 ET: 42 HA HL 305/30 ZR21 (107Y) XL 11Jx21 ET: 33
AMG GT 43 192342	Δ	X	X	-	-
AMG GT 55 4MATIC+ 192380	-	-	-	X	X
AMG GT 63 4MATIC+ 192378	-	-	-	X	X
AMG GT 63 S E Performance 192382	-	-	-	X	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die Mercedes-AMG GT (2t Coupé) (Baureihe 1923, Fahrzeugtyp R1GTAMG)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen.
Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.
Für alle Reifen: Reifenklasse C1

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-Codes:
 - P71 (AMG-Dynamic-Plus-Paket),
 - 459 (Stahlfederung Mit Verstelldaempfung)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die Mercedes-AMG GT (2t Coupé) (Baureihe 1923, Fahrzeugtyp R1GTAMG)

Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
11 J x 19 ET 53	A19240102007X21
9,5 J x 19 ET 50,5	A23240119007X21
9,5 J x 19 ET 50,5	A23240119007X71
11 J x 19 ET 53,5	A19240103007X21
11 J x 19 ET 53,5	A19240103007X71
9,5 J x 21 ET 56	A23240129007X21
9,5 J x 21 ET 56	A23240129007X71
11 J x 21 ET 60	A19240106007X21
11 J x 21 ET 60	A19240106007X71
9,5 J x 20 ET 53,5	A23240121007Y51
11 J x 20 ET 56	A19240104007Y51
10,5 J x 21 ET 42	A1924000400
10,5 J x 21 ET 42	A1924001900
10,5 J x 21 ET 42	A19240119007X21
10,5 J x 21 ET 42	A19240119007X71
10,5 J x 21 ET 42	A19240113001X71
11 J x 21 ET 33	A19240114001X71
11 J x 21 ET 33	A1924000500
11 J x 21 ET 33	A19240113007X71
11 J x 21 ET 33	A1924002000
11 J x 21 ET 33	A19240120007X21
11 J x 21 ET 33	A19240120007X71
10,5 J x 20 ET 42	A1924001000
10,5 J x 20 ET 42	A19240109007Y51
11 J x 20 ET 33	A19240110007Y51
11 J x 20 ET 33	A1924001100