



**Herstellerbescheinigung**  
**für C-Klasse Limousine und Kombi Baureihe 205**  
**Amtl. Typbezeichnung 204 bzw. 204 K oder 204 AMG bzw. 204 K AMG**

Die unter Punkt 2. aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen entsprechen hinsichtlich ihres Anbaus an den unter Punkt 1. aufgeführten Kraftfahrzeugen den Anforderungen der

**Verordnung (EU) Nr. 458/2011 über die „Montage von Reifen“.**

**Daher ist eine Begutachtung bzw. eine Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich.**

Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die verwendeten Reifen gemäß der ECE- Regelung 30 bauartgenehmigt sind. Dies ist erkenntlich am entsprechenden Prüfzeichen auf der Reifenseitenwand, das mit aus einem "E" und Landeskennzahl im Kreis besteht und dem die Genehmigungsnummer folgt.

**Alle Angaben beziehen sich auf den ansonsten serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs in Verbindung mit Rädern, die mit dem Mercedes-Benz Markenzeichen  und dem AMG-Firmenlogo  gekennzeichnet sind.**

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH  
Homologation und Zertifizierung




Gerhard Schreiber



Andreas Grau

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
D-70794 Filderstadt  
Benannt als Technischer Dienst durch: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)  
Registrier-Nr.: KBA-P 00100-10



  
Dipl.-Ing. Lutterbeck  
Amtlich anerkannter Sachverständiger  
für den Kraftfahrzeugverkehr

Anlage:

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen und freigegebene Räder





**Anlage zur  
Herstellerbescheinigung vom 13.11.2015  
für C-Klasse Limousine und Kombi Baureihe 205  
Amtl. Typbezeichnung 204 bzw. 204 K oder 204 AMG bzw. 204 K AMG**

**1. Verwendungsbereich**

Genehmigungsstand: *)	EG-Typgenehmigung	<b>e1*2001/116*0431 Erweiterung 29 bis 38</b> bzw. <b>e1*2001/116*0457 Erweiterung 25 bis 31</b> bzw. <b>e1*2001/116*0464 Erweiterung 14 bis 18</b> bzw. <b>e1*2001/116*0463 Erweiterung 13 bis 17</b>
-----------------------	-------------------	---

Handelsbezeichnung	Baumuster **)	Handelsbezeichnung	Baumuster **)
C 160	205 044 / 205 244	C 180	205 040 / 205 240
C 180 BLUETEC / C 180 d	205 036 / 205 236	C 200	205 042 / 205 242
C 200 BLUETEC / C 200 d	205 007 / 205 207 205 037 / 205 237	C 200 4MATIC	204 043 / 205 243
C 220 BLUETEC / C 220 d	205 003 / 205 004 205 204	C 220 d 4MATIC	205 005 / 205 205
C 250	205 045 / 205 245	C 250 BLUETEC / C 250 d	205 008 / 205 208
C 250 BLUETEC 4MATIC / C 250 d 4MATIC	205 009 / 205 209	C 300	205 048 / 205 248
C 300 BLUETEC HYBRID / C 300 h	205 012 / 205 212	C 350 e	205 047 / 205 247
C 400 4MATIC	205 066 / 205 266	C 450 4MATIC AMG Sport	205 064 / 205 264
AMG C63	205 086 / 205 286	AMG C63 S	205 087 / 205 287

\*) Angaben zum Genehmigungsstand siehe Zulassungsbescheinigung Teil I Feld "K"

\*\*) 4. bis 9. Stelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer z.B.: WDD **205287** 1F123456

**2. Zulässige Rad-/Reifenkombinationen auf AMG Leichtmetallrädern**



Achse	Radgröße	Reifengröße	Hinweise
VA	7,5 J x 18 H2 ET44	225/45 R 18 95H Extra Load M+S	1) 4) 6)
HA	7,5 J x 18 H2 ET44	225/45 R 18 95H Extra Load M+S	1) 4) 7)
VA	7,5 J x 18 H2 ET44	225/45 R 18 95H Extra Load M+S	1) 4) 6)
HA	8,5 J x 18 H2 ET49	225/45 R 18 95H Extra Load M+S	1) 4) 6)
VA	7,5 J x 18 H2 ET44	225/45 R 18 95Y Extra Load	1) 4) 6)
HA	8,5 J x 18 H2 ET49	245/40 R 18 97Y Extra Load	1) 4) 6)
VA	7,5 J x 18 H2 ET44	225/45 R 18 95H Extra Load M+S	1) 4) 6)
HA	8,5 J x 18 H2 ET49	245/40 R 18 97H Extra Load M+S	1) 4) 6)
VA	7,5 J x 18 H2 ET33	225/45 R 18 95V Extra Load M+S	5) 6) 9)
HA	7,5 J x 18 H2 ET44	225/45 R 18 95V Extra Load M+S	5) 7) 9)
VA	7,5 J x 18 H2 ET33	225/45 R 18 95V Extra Load M+S	5) 6)
HA	8,5 J x 18 H2 ET49	225/45 R 18 95V Extra Load M+S	5) 6)
VA	7,5 J x 18 H2 ET33	225/45 <b>ZR</b> 18 95Y Extra Load	5) 6)
HA	8,5 J x 18 H2 ET49	245/40 <b>ZR</b> 18 97Y Extra Load	5) 6)
VA	7,5 J x 18 H2 ET33	225/45 R 18 95V Extra Load M+S	5) 6)
HA	8,5 J x 18 H2 ET49	245/40 R 18 97V Extra Load M+S	5) 6)
VA	8,5 J x 18 H2 ET38	245/40 <b>ZR</b> 18 97Y Extra Load	2) 6)
HA	9,5 J x 18 H2 ET56	265/40 <b>ZR</b> 18 101Y Extra Load	2) 6)
VA	8,5 J x 18 H2 ET38	245/40 R 18 97V Extra Load M+S	2) 6)
HA	9,5 J x 18 H2 ET56	265/40 R 18 101V Extra Load M+S	2) 6)
VA	7,5 J x 19 H2 ET44	225/40 R 19 93Y Extra Load	1) 4) 6) 10)
HA	8,5 J x 19 H2 ET52	245/35 R 19 93Y Extra Load	1) 4) 6) 10)
VA	7,5 J x 19 H2 ET44	225/40 R 19 93Y Extra Load	1) 4) 6)
HA	8,5 J x 19 H2 ET52	255/35 R 19 96Y Extra Load	1) 4) 6)
VA	7,5 J x 19 H2 ET33	225/40 <b>ZR</b> 19 93Y Extra Load	5) 6)
HA	8,5 J x 19 H2 ET52	255/35 <b>ZR</b> 19 96Y Extra Load	5) 6)
VA	8,5 J x 19 H2 ET38	245/35 R 19 93V Extra Load M+S	3) 6) 11)
HA	8,5 J x 19 H2 ET54	245/35 R 19 93V Extra Load M+S	3) 8) 11)
VA	8,5 J x 19 H2 ET38	245/35 <b>ZR</b> 19 93Y Extra Load	3) 6)
HA	9,5 J x 19 H2 ET56	265/35 <b>ZR</b> 19 98Y Extra Load	3) 6)
VA	8,5 J x 19 H2 ET38	245/35 R 19 93V Extra Load M+S	3) 6)
HA	9,5 J x 19 H2 ET56	265/35 R 19 98V Extra Load M+S	3) 6)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen siehe Seite 3

**Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen**

- 1) Nicht zulässig für AMG C63 / AMG C63 S (Baumuster 205086, 205087, 205286, 205287)
- 2) Nur zulässig für AMG C63 (Baumuster 205086, 205286).  
Nicht in Verbindung mit verstärkter Bremsanlage (Brems Scheiben Ø 390 mm bzw. 402 mm;  
Code U70 bzw. B07)
- 3) Nur zulässig für AMG C63 / AMG C63 S (Baumuster 205086, 205087, 205286, 205287)
- 4) Nicht zulässig für C 450 4MATIC AMG Sport (Baumuster 205064, 205264)
- 5) Nur zulässig für C 450 4MATIC AMG Sport (Baumuster 205064, 205264)
- 6) Schneekettenmontage nicht zulässig
- 7) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. B6 755 0042)
- 8) Montage von feingliedrigen Schneeketten möglich (z.B. B6 755 0040)
- 9) Zulässige Höchstgeschwindigkeit bei C 450 4MATIC AMG Sport Kombi (Baumuster 205264)  
**max. 225 km/h**
- 10) Nicht zulässig für C 350 e Kombi (Baumuster 205247)
- 11) Zulässige Höchstgeschwindigkeit bei AMG C63 Kombi / AMG C63 S Kombi (Baumuster 205286,  
205287) **max. 210 km/h**

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder**

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	7,5 J x 18 H2 ET44	A 205 401 11 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	1) 4a) RS)
	8,5 J x 18 H2 ET49	A 205 401 12 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	1) RS)
	7,5 J x 18 H2 ET33	A 205 401 48 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	5) RS)
	8,5 J x 18 H2 ET49	A 205 401 72 00		1) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 5

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder (Fortsetzung)**

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	8,5 J x 18 H2 ET38	A 205 401 15 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	2) RS)
	9,5 J x 18 H2 ET56	A 205 401 16 00		2) RS)
	7,5 J x 19 H2 ET44	A 205 401 13 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY  7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	1) 4) RS)
	8,5 J x 19 H2 ET52	A 205 401 14 00		1) RS)
	7,5 J x 19 H2 ET33	A 205 401 54 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY  7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	5) RS)
	8,5 J x 19 H2 ET52	A 205 401 66 00		1) RS)
	7,5J x 19 H2 ET44	A 205 401 22 00	7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	1) 4) RS)
	8,5 J x 19 H2 ET52	A 205 401 23 00		1) RS)
	7,5J x 19 H2 ET33	A 205 401 49 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY  7X23 GLANZGEDREHT SCHWARZ	5) RS)
	8,5 J x 19 H2 ET52	A 205 401 65 00		1) RS)

Hinweise zu den Rädern siehe Seite 5

**3. Freigegebene AMG Leichtmetallräder (Fortsetzung)**

Design	Radgröße	Teilenummer	ES2-Code	Hinweise
	8,5J x 19 H2 ET38	A 205 401 19 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	3) RS)
	8,5 J x 19 H2 ET54	A 205 401 36 00	7X36 GLANZGEDREHT SCHWARZ MATT (nicht für A 205 401 36 00)	3) RS)
	9,5 J x 19 H2 ET56	A 205 401 20 00		3) RS)
	8,5J x 19 H2 ET38	A 205 401 17 00	7X21 GLANZGEDREHT HIMALAY GREY	3) RS)
	9,5 J x 19 H2 ET56	A 205 401 18 00	7X71 AUSSENORN GLANZGEDREHT SCHWARZ MATT  9Y15 AUSSENORN ROT SCHWARZ MATT	3) RS)

**Hinweise zu den Rädern**

- 1) Nicht zulässig für AMG C63 / AMG C63 S (Baumuster 205086, 205087, 205286, 205287)
- 2) Nur zulässig für AMG C63 (Baumuster 205086, 205286).  
Nicht in Verbindung mit verstärkter Bremsanlage (Brems Scheiben Ø 390 mm bzw. 402 mm;  
Code U70 bzw. B07)
- 3) Nur zulässig für AMG C63 / AMG C63 S (Baumuster 205086, 205087, 205286, 205287)
- 4) Nicht zulässig für C 450 4MATIC AMG Sport (Baumuster 205064, 205264)
- 4a) C 450 4MATIC AMG Sport (Baumuster 205064, 205264): nur an der Hinterachse zulässig
- 5) Nur zulässig für C 450 4MATIC AMG Sport (Baumuster 205064, 205264)
- RS) Radbefestigung mit serienmäßigen Kugelbundschrauben M14 x 1,5 **Schaftlänge 27 mm**  
(Daimler-interne Bezeichnung M14 x 1,5 x 30,7); **Anzugsmoment 130 Nm**



#### 4. Reifenfülldrücke

Die jeweils serienmäßigen Reifenfülldrücke (siehe Reifendruckschild in der Tankklappe) gelten für alle Baumuster unverändert weiter.

#### 5. Winterbereifung

Sofern die für die Winterbereifung maximal zulässige Geschwindigkeit (210 km/h bzw. 240 km/h) niedriger ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, muss im Sichtbereich des Fahrzeugführers ein deutlicher Hinweis auf diese maximal zulässige Geschwindigkeit angebracht werden.

Bei Reifen mit Geschwindigkeitskennbuchstabe "V" sind die Tragfähigkeitsabschläge bzw. die ggf. erforderlichen Luftdruckzuschläge bei Geschwindigkeiten über 210 km/h zu beachten.  
(entfällt für C 450 4MATIC AMG Sport und AMG C63 [Limousine]/ AMG C63 S [Limousine] )

Bei Verwendung der Bereifung 225/45 R 18 95V XL M+S an Vorder- und Hinterachse bei Fahrzeugbaumuster 205264 beträgt die max. zulässige Höchstgeschwindigkeit **225 km/h.**

Bei Verwendung der Bereifung 245/35 R 19 93V XL M+S an Vorder- und Hinterachse bei Fahrzeugbaumustern 205286 bzw. 205287 beträgt die max. zulässige Höchstgeschwindigkeit **210 km/h.**

Die Richtigkeit obiger Angaben wird bestätigt.

Mercedes-AMG GmbH

Homologation und Zertifizierung

Gerhard Schreiber

Andreas Grau

TÜV SÜD Auto Service GmbH

D-70794 Filderstadt

Benannt als Technischer Dienst durch: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

Registrier-Nr.: KBA-P 00100-10.



Dipl.-Ing. Lutterbeck

Amtlich anerkannter Sachverständiger  
für den Kraftfahrzeugverkehr